

## Návod na montáž žárovek a těsnících kroužků na objímky E27

Pro montáž žárovek a zajištění potřebné funkčnosti těsnících kroužků je nutné dodržovat následující postup. Těsnící kroužek je potřeba nasadit na objímku širší stranou až na doraz nálitku. Žárovku před našroubováním do takto připraveného kompletu objímky doporučujeme mírně zvlhčit (resp. lubrikovat vhodným přípravkem, který není agresivní na silikonová těsnění) v místě budoucího styku s těsnícím kroužkem.

Poté našroubujte žárovku do objímky s těsněním a zlehka ji dotáhněte. Ujistěte se, že těsnící kroužek správně dosedá na žárovku po celém jejím obvodu (viz spodní obrázek). **POZOR! Při šroubování elektronických žárovek (LED lamp) je nutné žárovku při šroubování držet za plastovou patičku (mezi baňkou a kontaktním závitem) aby nedošlo k utržení baňky!** Stejně pravidlo platí i pro demontáž.

**Tyto žárovky jsou určeny výhradně do sítě s napětím uvedeným v technických parametrech výrobku.** Nepoužívejte tyto žárovky do sítě s odlišným napětím – žárovky se zničí a reklamace nebude uznána. Například žárovky určené pro 24 V nesmí být používány v běžné síti s napětím 230 V.

